

RAKENNE

UO EI15 on yksilehtinen, ulosaukeava levyrakenteinen ulko-ovi. Ovilehti jäykistetty alumiinilla. Ovilehden pinnassa molemmin puolin HDF-verhous, ulkopuolella mallikohtainen urakuviointi. Umpiosan eristeenä polyuretaani. Ovilehden paksuus 76 mm. Lakattu tammikynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat kynnyprofiilit anodisoitua alumiinia. Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm.

PINTAKÄSITTELY

Ovessa vesiohenteinen peittomaalaus, vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y. Muut värit tilauksesta.

LASITUS

Ovessa on kolminkertainen palolasielementti. Eristyslasin täytekaasuna argon, TGI-väliä. Tiivistelasetus, tiivisteiden väri musta, lasilistat oven värisiksi maalattua koivua.

TIIVISTYS

2-kertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa, tummissa ovissa musta.

PINTAHELAT JA SARANAT

Saranat säädettävät (4 kpl) N3248-110TMKSS Fe/ZN. Lukkorunko Abloy LC102, lukon vastarauta säädettävä Abloy LP711.

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteina postiluukku, ovisilmä, soittokello, turvalukko, ovisuljin, koristelasi ja potkupelti.

PALO-OVEN KOKO

Oven maksimikoko on 1090x2390 mm.

CE-MERKINTÄ

Palo-ovi on CE-merkitty.

U-ARVO

Ovimalli	Karmi	W/m ² K
UO-EI15 umpiovi	130/170/210	0,69
UO-EI15 lasiaukollinen	130/170/210	0,77...1,0

U-arvo = Lämmönläpäisykerroin W/m²K



Laajaan palo-ovimallistoon kuuluu umpiovien lisäksi useita lasiaukollisia palo-ovimalleja. Kuvassa ovimalli PO 250.

PIHLAPRO PALO-OVIMALLISTO



UO E15 210U



UO E15 211



UO E15 226



UO E15 228



UO E15 231



UO E15 240



UO E15 243U



UO E15 250



UO E15 251



UO E15 252



UO E15 260



UO E15 261



UO E15 270



UO E15 279



UO E15 280



UO E15 310



UO E15 311



UO E15 OAU M14



UO E15 OAU M12



UO E15 400