

RAKENNE

1-lehtinen, ulosaukeava levyrakenteinen ulko-ovi. Ovilehti jäykistetty alumiinilla. Ovilehden pinnassa molemmin puolin HDF-verhous, ulkopuolella mallikohtainen urakuviointi. Umpiosan eristeenä polyuretaani. Ovilehden paksuus 76 mm. Lakattu tammikynnys 40 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat kynnysprofiilit anodisoitua alumiinia. Karmisyydydet 130, 170 ja 210 mm.

PINTAKÄSITTELY

Ovessa vesiohenteinen peittomaalaus, vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y.

LASITUS

Ovessa on kolminkertainen palolasielementti. Eristyslasin täytekaasuna argon, RST-välilistat. Lasitusmassana silikonit, lasilistat oven väriksi maalattua tammea. Lasivaihtoehdoksi valittavissa kuviolasi elementin keskimmäiseksi lasiksi.

TIIVISTYS

2-kertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri harmaa. Lisäksi palotiivisteet, joista kaksi ovilehdessä, yksi karmissa.

PINTAHELAT JA SARANAT

Saranat säädettävät (4 kpl) N3248-110TMKSS Fe/ZN. Saranat kiinnitetty vastalevyyn. Lukkorunko Abloy LC102, Abloy LC190 tai DORMA DL712. Säädettävä lukon vastarauta.

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteina postiluukku (paloluokka EI15), koristeristikot ja potkupelti.

PALO-OVEN KOKO

Leveys min 790 ... max 990 mm. Korkeus min 1790 ... max 2290 mm.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Palo-ovi on tyyppihyväksytty, tyyppihyväksyntäpäätös VTT-RTH-00024-14.

U-ARVO

Ovimalli	Karmi	W/m ² K
UO-EI30 umpiovi	130/170/210	0,68
UO-EI30 lasiaukollinen	130/170/210	0,71...1,0

U-arvo = Lämmönläpäisykerroin W/m²K



Eskopuun laajaan palo-ovimallistoon kuuluu umpiovien lisäksi useita lasiaukollisia palo-ovimalleja. Kuvassa ovimalli EPO 280.

UO-EI30

TYYPPIHYVÄKSYTTY PALO-OVI

ESKOPUUN PALO-OVIMALLISTO



EPO 210U



EPO 226



EPO 228



EPO 231



EPO 240



EPO 243U



EPO 279



EPO 280



EPO 310



EPO 311



EPO OAU-M14



EPO OAU-M12

UO-EI30

TYYPPIHYVÄKSYTTY PALO-OVI

LEIKKAUSKUVAT (EI MITTAKAAVASSA)

